

CREST

Premium Tile & Stone Installation Products



RECUBRIMIENTO FINAL PRE-MEZCLADO Acabado Texturizado Premium para Paredes

Beneficios del Producto

- Gran flexibilidad, cubre las grietas pequeñas
- Listo para usar y fácil de aplicar
- Acabados decorativos atractivos e intensos
- Excelente resistencia a la abrasión y a la eflorescencia
- Resistente al agua
- Lavable
- Amigable con el medio ambiente
- Para uso residencial y comercial
- Propiedades Anti-Deslizantes para aplicaciones verticales
- No tóxico
- Sin olor
- Para interiores y exteriores

Sustratos Recomendados

- Empastes de cemento
- Ladrillos, Adoquines, mampostería, morteros de cemento
- Blocks
- Superficies de cemento
- Concreto completamente curado
- Estuco de cemento existente
- Tableros de Tabla roca (Solamente para paredes interiores en áreas secas)
- Madera Contrachapada de Grado Exterior (Solo en interiores)

Composición

CRESTUCCO MASTER FINISH es un recubrimiento pre-mezclado, formulado con resinas acrílicas elastomérica, aditivos químicos, carbonatos de calcio, arena sílica, polímeros y pigmentos naturales.

Limitaciones del Producto

- Instalar solamente a temperaturas entre 50°F y 100°F (10°C y 38°C).
- No aplicar sobre superficies húmedas o cuando se pronostiquen lluvias
- No aplicar CRESTUCCO MASTER FINISH en área como, bañeras, regaderas, cuartos de

CRESTUCCO MASTER FINISH

CRESTUCCO MASTER FINISH es un recubrimiento listo para usar, formulado con resinas acrílicas elastomérica, arena sílica y agregados los cuales brindan una apariencia y textura como el estuco convencional, está diseñado especialmente para proteger e intensificar las superficies interiores y exteriores. Puede ser aplicado con las herramientas comunes para estuco.

CRESTUCCO MASTER FINISH tiene una excelente adherencia, un alto desempeño y buen secado. Después de ser aplicado tiene una dureza notable y es compatible con pintura de base agua.

vapor, saunas o áreas sujetas a la acumulación de agua o presión hidrostática.

- Proteger el material de congelamientos y luz solar directa.
- No usar limpiadores base solvente.
- Almacenar los productos en un área fresca y seca.
- Consultar la Hoja de seguridad del fabricante

Preparación de la superficie

Antes de usar la mezcla del CRESTUCCO MASTER FINISH es necesario que la superficie este limpia, la cual debe estar a plomo, dimensionalmente estable, plana, libre de aceite, pintura, selladores, cera, suciedad o cualquier impureza que pueda prevenir una adherencia adecuada.

El concreto debe ser curado por 28 días. El concreto debe estar libre de eflorescencia y no estar sujeto a presiones hidrostáticas. El concreto debe tener un acabado áspero para mejorar la adherencia.

Instalar únicamente a temperaturas entre 50° F (10°C) y 100°F (38°C) durante 72 horas para lograr una adherencia adecuada. Las temperaturas arriba de 100°F pueden causar una rápida evaporación de agua provocando un secado prematuro del material. Temperaturas debajo de 45°C pueden provocar el congelamiento del material, inhibiendo su operación.

Procedimiento de Mezclado

CRESTUCCO MASTER FINISH está listo para usar, únicamente abra el producto y aplique. El mezclado es opcional

Aplicación del Producto

Generalmente, se recomienda hacer la aplicación del CRESTUCCO MASTER FINISH listo para usar sobre superficies a plomo para un mejor acabado:

- Sellar la superficie con CRESTUCCO MASTER PRIMER aplicando directamente a la superficie de cemento o a una superficie sugerida hecha con CRESTUCCO MASTER BASECOAT.
- Extender el CRESTUCCO MASTER FINISH con una llana de plástico o de acero inoxidable presionando el material para asegurar el anclaje al sustrato formando una capa uniforme que cubra completamente la superficie.
- El acabado puede darse con una brocha de alambre para formar un rayado cuando se pasa por la superficie o alguna otra herramienta el cual pueda lograr un acabado.
- Para un dibujo más marcado use una llana, rodillo o brocha.
- El tiempo de secado recomendado para el CRESTUCCO MASTER FINISH es de 24 horas. El secado depende de las condiciones climáticas y la humedad relativa.

CREST

Premium Tile & Stone Installation Products



CRESTUCCO MASTER FINISH

CRESTUCCO MASTER FINISH es un recubrimiento listo para usar, formulado con resinas acrílicas elastomérica, arena sílica y agregados los cuales brindan una apariencia y textura como el estuco convencional, está diseñado especialmente para proteger e intensificar las superficies interiores y exteriores. Puede ser aplicado con las herramientas comunes para estuco.

CRESTUCCO MASTER FINISH tiene una excelente adherencia, un alto desempeño y buen secado. Después de ser aplicado tiene una dureza notable y es compatible con pintura de base agua.

**RECUBRIMIENTO FINAL
PRE-MEZCLADO**
Acabado Texturizado Premium para Paredes

Almacenamiento

Almacenar el producto en un área fresca y seca.

Protección

Limpiarse las manos después de usar, evitar el contacto con los ojos o el contacto prolongado con la piel, si el contacto con los ojos ocurre, aplicar agua durante 15 minutos y consultar a un especialista inmediatamente.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

IMPORTANTE

No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados debido a la aplicación de este producto, si esta no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones impresas en su empaque o por su uso diferente al descrito. Previo a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es adecuado para el uso que pretende. El usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a la especificada.

Resumen Técnico

Color:	Blanco/en tinta en un amplio rango de colores
Acabados disponibles:	4 acabados diferentes, Fino/fine Medio/medium Grueso/heavy Rain
Vida de almacén	24 meses en un área fresca y seca, en su empaque original y sin abrir.
Temperatura de Instalación:	Entre 50/100°F (10/38°C)
Densidad:	1.8 kg/L
Viscosidad:	80,000 - 100,000 cps
Tipo de emulsión:	Acrílico Emulsión
Prueba de Mancha:	Pasa
Cobertura Aprox por cubeta de 5 Gal:	Fino/Fine: 190 ft2 (18m2) Medio/Medium: 170 ft2 (16m2) Grueso/Heavy: 130 ft2 (12m2) Rain: 150ft2 (14m2)
Prueba de crecimiento de moho:	No genera crecimiento de moho
Empaque:	Cubeta de 5 Gal. (19 lt.)

*Los valores pueden variar dependiendo el área, sustratos, condiciones o métodos de instalación

Nota:

El promedio de los valores obtenidos a una temperatura de 73°F ± 4°F y humedad relativa de 50 ± 5%.

CRESTUCCO MASTER FINISH

Acabado Texturizado Final Premium

Para paredes interiores y exteriores

*Plantas de Monterrey y México certificadas.

Información Técnica

Para asistencia técnica, visite nuestro sitio en www.crest.com.mx/usa

Para preguntas o comentarios contactar technicalservice@crest.com.mx