



CRESTUCCO MASTER PRIMER

CRESTUCCO MASTER PRIMER es una resina acrilica latex, lista para usar, especialmente hecha para ser aplicada sobre cualquier basecoat, reduciendo la aparicion de eflorescencia debido a los productos implicados en el sistema que contienen cemento. Intensifica y mejora la tonalidad del recubrimiento final con CRESTUCCO MASTER FINISH y su cobertura, aumenta la resistencia al agua y la resistencia a la compresion.

**FORMULA DE ALTA
TECNOLOGIA**
Primer Liquido con Polimeros para el
Sistema Crestucco

Beneficios del Producto

- Excelente para mejorar el desempeño de tu SISTEMA CRESTUCCO
- Aumenta la resistencia al agua del SISTEMA CRESTUCCO
- Intensifica los colores del CRESTUCCO MASTER FINISH
- Grandes propiedades de sellado sobre la mayoría de recubrimientos base
- Mejora la durabilidad por congelamiento/descongelamiento
- Sin olor
- Inhibe la eflorescencia

Sustratos Recomendados

- Basecoat
- Concreto
- Empastes de cemento
- Tableros de cemento
- Morteros de cemento
- Concreto, mamposteria, ladrillos
- Paredes de Yeso

Composicion

CRESTUCCO PRIMER es un liquido acrilico base latex, formulado con agua y polimeros organicos.

Limitaciones del Producto

- Instalar solamente a temperaturas entre 50°F y 100°F (10°C y 38°C).
- No aplicar sobre superficies húmedas o cuando se pronostiquen lluvias
- No aplicar CRESTUCCO MASTER FINISH en área como, bañeras, regaderas, cuartos de vapor, saunas o áreas sujetas a la acumulación de agua o presión hidrostática.
- Proteger el material de congelamientos y luz solar directa.
- No usar limpiadores base solvente.
- Almacenar los productos en un área fresca y seca.

- Consultar la Hoja de seguridad del fabricante

- El sustrato debe estar completamente curado, seco y libre de alcalis y humedad.

- La temperatura debe ser mayor o igual a 4°C durante el proceso de aplicacion y secado. Si se necesita, brindar protección o fuentes de calor para proteger en caso de precipitaciones.

- Usar solamente en superficies en buenas condiciones, limpias, secas y libres de escombros que puedan afectar la correcta adherencia del product en la superficie.

- Antes de la aplicación del CRESTUCCO MASTER FINISH, siempre prepare adecuadamente la superficie e imprima la superficie con CRESTUCCO PRIMER.

Empaque

- Cubeta de 5 Gal. (19 lt).

Preparación de la superficie

Antes de usar el CRESTUCCO PRIMER es necesario que la superficie este limpia, libre de aceite, pintura, selladores, escombros, acabados, cera, suciedad o cualquier tipo de impureza.

Procedimiento de Mezclado

CRESTUCCO PRIMER está listo para usar, únicamente abra el producto y aplique siguiendo las instrucciones sugeridas.

Nota. No agregue aditivo o agua, de otra forma las propiedades del CRESTUCCO PRIMER se podrian ver adversamente afectadas.

Aplicacion del Producto

Asegurese que la superficie este limpia, seca y libre de ceras, aceite o pintura.

USAR GUANTES RESISTENTES A LOS QUIMICOS, tales como los guantes de nitrilo, cuando se manejen productos de este tipo, siga las instrucciones adecuadas para cada aplicacion.

- Revolver hasta que la mezcla adquiera un consistencia homogenea, utilizando un mezclador mecanico.
- La aplicación puede hacerse con brocha, rodillo o spray.
- Finalmente, el CRESTUCCO PRIMER debe dejarse secar completamente antes de aplicar el recubrimiento final o CRESTUCCO MASTER FINISH encima (el tiempo de secado del primer es de 30 -45 min).

Limpeza del Equipo

Limpiar las herramientas y las manos con jabon y agua inmediatamente despues de usar.



CRESTUCCO MASTER PRIMER

CRESTUCCO MASTER PRIMER es una resina acrílica latex, lista para usar, especialmente hecha para ser aplicada sobre cualquier basecoat, reduciendo la aparición de eflorescencia debido a los productos implicados en el sistema que contienen cemento. Intensifica y mejora la tonalidad del recubrimiento final con CRESTUCCO MASTER FINISH y su cobertura, aumenta la resistencia al agua y la resistencia a la compresión.

**FORMULA DE ALTA
TECNOLOGIA**
Primer Líquido con Polímeros para el
Sistema Crestucco

Protección

Puede ser dañino o fatal si se ingiere. Puede irritar ojos y piel. Limpiarse las manos después de usar, evitar el contacto con los ojos o el contacto prolongado con la piel, si el contacto con los ojos ocurre, aplicar agua durante 15 minutos y consultar a un especialista inmediatamente.

Mantener a los niños y mascotas fuera del área de trabajo hasta que el material esta completamente seco. Mantener el producto en su contenedor original bien cerrado.

Procedimientos de Emergencia y Primeros Auxilios

Si se ingiere:
No induzca el vomito. Beber suficiente agua y llamar al doctor inmediatamente.

Contacto con ojos y piel:
Enjuague con agua por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consulte a su doctor.

IMPORTANTE

No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados debido a la aplicación de este producto, si esta no se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones impresas en su empaque o por su uso diferente al descrito. Previo a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es adecuado para el uso que pretende. El usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a la especificada.

Resumen Técnico

Empaque:	Cubeta de 5 Gal. (19 lt.)
Aroma:	Sin Olor
Color:	Blanco
Vida en Almacén:	12 meses en un área fresca y seca, en su empaque original y sin abrir.
Tipo de emulsión:	Emulsión Acrílica
Usos:	Interior y Exterior
Cobertura:	1600 – 1900 pies cuadrados (150 – 180 m ²) por cubeta
Tiempo de Secado:	30 – 45 Minutos

*Los valores pueden variar dependiendo el área, sustratos, condiciones o métodos de instalación

Especificaciones:

Metodo de Prueba	Requerimientos	Resultados de Pruebas
Viscosidad	ATSM D 2196	10,000 ± 2,000
pH a 25°C	ASTM E 70	9.5 ± 1.0
Peso de Solidos %	ASTM D 2369	70.0 ± 2.0
Densidad	ASTM D 70	1.60 ± 0.20

Nota:

El promedio de los valores obtenidos a una temperatura de 73°F ± 4°F y humedad relativa de 50 ± 5%.

CRESTUCCO MASTER PRIMER
Desempeño Ultra-Resistente
SISTEMA CRESTUCCO para paredes interiores y exteriores
*Plantas de Monterrey y México certificadas.

Información Técnica

Para asistencia técnica, visite nuestro sitio en www.crest.com.mx/usa
Para preguntas o comentarios contactar technicalservice@crest.com.mx