

CREST

Premium Tile & Stone Installation Products



CREST ULTRAMAX GROUT ADDITIVE

ULTRAMAX GROUT ADDITIVE® es un aditivo sellador base latex, especialmente diseñado para mezclarse con los Emboquilladores CREST de base cemento, para incrementar la Resistencia al corte y su desempeño, mejora la Resistencia al agua y la compresión cuasado por impactos. Es para uso en interiors y exteriors. A prueba de manchas para la mayoría de los limpiadores domesticos y manchas residenciales cuando se limpia de inmediato.

RESISTENTE A LA HUMEDAD Y MANCHAS
Aditivo Sellador para Emboquilladores

Beneficios del Producto

- Excelente para mejorar el rendimiento de los emboquilladores CREST
- Aumenta la resistencia al agua de los emboquilladores CREST
- Aumenta la resistencia al corte
- Mejorar los colores de los emboquilladores CREST
- A prueba de la mancha
- No es necesario el sellador
- Protección antibacterial
- Mejora la durabilidad por congelación / descongelación
- Poco olor
- Mejora la flexibilidad
- Inhibe la eflorescencia

Composición

ULTRAMAX Grout ADDITIVE® es un líquido a base de látex, formulado con agua y polímeros orgánicos.

Limitaciones del Producto

- Instale únicamente a temperaturas entre 50 ° F y 100 ° F (10 ° C y 38 ° C).
- Evita el uso en instalaciones sujetas a la inmersión prolongada de agua o áreas con exposición a humedad permanente.
- No se recomienda para áreas sujetas a condiciones de congelación / descongelación extremas.
- Evitar la aplicación de sellador en los bordes del azulejo / piedra ya que esto puede evitar la adherencia adecuada de los emboquilladores.
- Si se quiere intensificar las losetas y / o emboquilladores, utilizar un promotor a base de solvente.
- No utilice ULTRAMAX Grout ADDITIVE® en productos listos para usar o de resina epoxica.
- Ciertas superficies cerámicas, incluyendo losetas de cerámica, mármol, piedra y teja aglomerada pueden ser rayados, manchados o dañados cuando el emboquillador tiene arena.
- Siga las recomendaciones del fabricante de losetas / fabricante o probar un área pequeña antes de su uso para determinar su idoneidad.
- No se recomienda para instalaciones donde se requiere resistencia química.
- Nunca mezcle ULTRAMAX Grout ADDITIVE® con cualquier otro aditivo.

Empaque

- Recipiente de plástico de 70 oz. (1.8 lt.) para ser utilizado con una bolsa de 22 lb. (10 kg) de BOQUICREST Ultramax y con una caja de JUNTACREST Ultramax de 11 lb. (5 kg).

Preparación de la Superficie

Consulte las instrucciones del fabricante del emboquillador.

Procedimientos de mezclado

ULTRAMAX GROUT ADDITIVE® ULTRAMAX Grout ADDITIVE® está listo para usar, sólo tiene que agitar bien antes de usar, abrir el producto y reemplazar el agua según se recomienda en las instrucciones de ULTRAMAX Grout ADDITIVE®.

Para una bolsa de 22 libras de boquilla con arena, comenzar con 60 oz ULTRAMAX del aditivo Grout ® en una cubeta para mezclar, limpia y, a continuación, añadir poco a poco toda la bolsa de CREST ULTRAMAX GROUT®. Mezclar bien. Continuar para añadir en balance con el aditivo.

Utilice la misma intruccion para preparar un caja de JUNTACREST Ultramax de 11 lb. (5 kg).

Mezclar con la mano o con un taladro a baja velocidad (150-200 rpm). Mezclar bien hasta que la mezcla alcance una pasta homogénea y sin grumos. Deje que la boquilla repose durante 5-10 minutos. Mezclar de nuevo y estará listo para su uso.

Nota. No añadir más aditivos o agua una vez que se prepara la mezcla, de lo contrario las propiedades de ULTRAMAX Grout ADDITIVE® podrían verse afectados de manera adversa.

Aplicación del Producto

Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de cera, grasa y pintura.

USAR GUANTES RESISTENTES A PRODUCTOS QUIMICOS, tales como los de nitrilo, cuando se manejen este tipo de productos y siga las instrucciones apropiadas para cada aplicación del mortero.

Instalar la boquilla de acuerdo con las instrucciones del fabricante de los emboquillados. Para ayudar a asegurar la consistencia del color a través de toda la instalación, utilice las mismas proporciones del líquido para la boquilla cuando se utilizan varios recipientes para el mismo trabajo

Equipo de Limpieza

Limpiar las herramientas y las manos con agua y jabón inmediatamente después de su uso

Proteccion

Puede ser dañino o fatal si se traga. Puede irritar los ojos y la piel. Este producto es combustible y contiene destilados de petróleo. Utilizar en áreas ventiladas. Utilizar mascara de vapor, guantes, gafas y ropa adecuada. Evitar la exposición de altas concentraciones de vapores.

Lávese las manos después de usarlo, evitar el contacto con los ojos o el contacto prolongado con la piel, si se produce contacto con los ojos, enjuague con agua durante 15 minutos y consulte a un médico inmediatamente.

Mantenga a los niños y mascotas fuera del área hasta que el material esté completamente seco. Guardar en el recipiente original bien cerrado.

Procedimiento de emergencia y primeros auxilios

En caso de ingerir:

No induzca el vomito. Beber agua y llame a un médico inmediatamente.

En contacto con la piel y los ojos:

Enjuague con agua durante al menos 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte a su médico.

IMPORTANTE

No nos hacemos responsables por cualquier pérdida o daño causado debido a la aplicación de este producto. Antes de la aplicación, el usuario debe asegurarse si el producto es adecuado para su uso previsto. El usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a la especificada.

Tabla de Datos Tecnicos

Empaque:	70 fl. Oz. (1.80 lt)
Olor:	Poco Olor
Color:	Blanco
Tiempo de Almacenaje:	18 meses en un area fresca y seca, en su empaque original y sin abrir.
Tiempo de Secado:	50 a 60 Minutos
Uso:	Interior y Exterior
VOC:	< 1g/L

*Values might vary depending on the tile size, leveling the substrate, conditions and method of installation.

Metodo de Prueba	Requerimientos	Resultados de Pruebas
Resistencia a la Tension	ATSM C307	60 – 70% Mejora
Resistencia a la Abrasion		60 – 70% Mejora
Resistencia al corte		30-35 % Aumenta
Aumento de color		30 % Mejora
Compresion	ATSM C109	25 -30 % Mejora
Absorpcion de Agua		25 % Mejora

Nota: Los valores promedios obtenidos a 23 ° C ± 2 ° C y humedad relativa de 50 ± 5%.

ADITIVO PARA EMBOQUILLADORES ULTRAMAX

Aditivo Sellador base latex

Para emboquilladores en interiores y exteriores

*Plantas Certificadas de Monterrey y México.

Información Técnica

Para soporte y asistencia técnica, por favor visite nuestro sitio de internet en www.crest.com.mx/usa

mx/usa

Para preguntas o comentarios contáctenos en customerservice@crest.com.mx